

# SPÜLMITTELPUMPE

## Modell 302

**Neue manuell betätigte Spülmittelpumpe mit 30 ml bzw. 60 ml Förderkapazität**



### Einzelheiten:

**Modell 302-30 :** fördert 30 ml pro Hub

**Modell 302-60 :** fördert 60 ml pro Hub

Robustes Polypropylen – Material, glasfaserverstärkt

Keine Metallteile in Kontakt mit der Chemikalie

Ansaug- und Auslassstutzen um 180 Grad drehbar

Große Drucktaste

Lieferbar mit verschiedenen Dichtungsmaterialien für beste Chemikalienresistenz

Leichte Installation, einfache Wartung

### Technische Information:

Abmessungen:	111 x 135 x 125 mm
Gewicht:	0,6 kg
Dichtungsmaterial:	EPDM (Standard) Viton oder Silicon (Option)
Montage:	an flacher Oberfläche Pumpe kann um 180 Grad gedreht werden
Ansaughöhe:	max. 1,70 Mtr. (empfohlen)
Schlauchanschlüsse:	3/8" Ansaug- und Auslassstutzen
Material:	Gehäuse - Polypropylen, glasfaserverstärkt Feder - Edelstahl Balg - LDPE Ansaugstutzen - Polypropylen, glasfaserverstärkt

### **302-30 mit Auslaufftülle**



### **302-30 mit Auslaufschlauch**

